



Klemmschraube
Zylinderschraube DIN 912



Sechskantmutter DIN 985
selbtsichernd (Polyamidring)

Klemmhebelset



4 Kennziffer

2 mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912

- 1
- 1
- 2
- 2
- 3

d ₁ Bohrung B	s ₁ Vierkant V	d ₂ Bohrung B	s ₂ Vierkant V	k Klemm- länge	d ₃ Klemm- gewinde	l ₁	l ₂	l ₃	m	Klemmhebelset für d ₃
B 20	V 20	B 20	V 20	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M 8-40
B 25	V 25	B 25	V 25	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M 8-40
B 30	V 30	B 30	V 30	50	M 8	120	68	46	85	GN 911-M 8-40
B 30	V 30	B 30	V 30	60	M 8	141	79	59	101,5	GN 911-M 8-55
B 32	-	B 32	-	60	M 8	141	79	59	101,5	GN 911-M 8-55
B 35	V 35	B 35	V 35	60	M 8	141	79	59	101,5	GN 911-M 8-55
B 40	V 40	B 40	V 40	60	M 8	141	79	59	101,5	GN 911-M 8-55
B 40	V 40	B 40	V 40	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63
B 42	-	B 42	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63
B 45	V 45	B 45	V 45	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63
B 48	-	B 48	-	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63
B 50	V 50	B 50	V 50	76	M 10	176	98	70	126	GN 911-M10-63

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - blank ○ **BL**
matt gestrahlt
- Klemmbohrung unbearbeitet
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 911 → Seite 1552



Hinweis

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 194 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an **Profilsystemen** geeignet.

Bohrungen und Vierkante der selben Nenngröße sind beliebig kombinierbar. Beispielsweise ergeben sich für die Nenngröße 20 folgende Kombinationsmöglichkeiten: B20-B20, B20-V20, V20-B20 und V20-V20.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Bestellbeispiel (Bohrung - Bohrung) <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 5px 0;"> 12345 </div> GN 194-B42-B42-76-2-BL	1	d ₁ (s ₁)
	2	d ₂ (s ₂)
	3	k
	4	Kennziffer
	5	Oberfläche

Bestellbeispiel (Vierkant - Bohrung) <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 5px 0;"> 12345 </div> GN 194-V50-B50-76-2-SW	1	s ₁ (d ₁)
	2	d ₂ (s ₂)
	3	k
	4	Kennziffer
	5	Oberfläche