



d₁	l₁ ±1	b	d₂	h₁	h₂	l₂	l₃	t min.
28	200	25	M 8	50	66	214	186	15
28	250	25	M 8	50	66	264	236	15
28	300	25	M 8	50	66	314	286	15
28	400	25	M 8	50	66	414	386	15
28	500	25	M 8	50	66	514	486	15
28	600	25	M 8	50	66	614	586	15

Ausführung

- Griffrohr Ø 28 x 2
Edelstahl
- nichtrostend, 1.4301
- matt gestrahlt
- Grifffüße
Edelstahl-Feinguss
- nichtrostend, 1.4308
- matt gestrahlt
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1656
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 1616
- **RoHS-konform**

Hinweis

Bei den Edelstahl-Rohrgriffen GN 333.5 wird das Rohr mit den Grifffüßen spaltfrei und dicht mittels Laserschweißen verbunden, so dass an dieser Stelle kein Schmutz etc. eindringen kann.

siehe auch...

- *Edelstahl-Bügelgriffe GN 426.5* → Seite 131
- *Edelstahl-Bügelgriffe GN 565.5*
(Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 94
- *Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.5* (Montage von der Rückseite) → Seite 138

Bestellbeispiel GN 333.5-28-250	1	d ₁
	2	l ₁