



d ₁	Länge l ±0,25					d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	r	t min.
	55*	64	88*	96	100						
8	55*	64	88*	96	100	M 4	12	40	30	9	8
10	88*	100	120*	180*	200	M 5	15	47	35	11	12
12	125	160	200	250	-	M 6	-	60	44	12	12

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

- Stahl
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - verchromt ● **CR**
 - brüniert ● **BT**
- Auflagescheiben
Zink-Druckguss, vernickelt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1836
- RoHS



Hinweis

Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d₁ = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten Ausführung vorzuziehen.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 425 (Stahl, nicht abgewinkelt) → Seite 142

Bestellbeispiel	
1	d ₁
2	Länge l
3	Oberfläche
GN 425.1-10-100-CR	