



1.1

1.2

1.3

1.4

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l ≈ GN 6335.4							Länge l ≈ GN 6335.5					d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	-	12	20	9
40	M 8	15	20	25	30	40	55	20	25	30	40	-	14	25	13	
50	M 10	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	18	32	18	
63	M 12	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	20	40	23	
80	M 16	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	25	50	28	

2.1

**Ausführung**

- **GN 6335.4**
  - Schraube  
Stahl brüniert
  - Griff  
Gusseisen  
entgratet und geromelt

**SG**
- **GN 6335.5**
  - Schraube  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305
  - Griff  
Edelstahl-Feinguss  
nichtrostend, 1.4308  
matt gestrahlt
  - Griff  
Aluminium, geschmiedet  
matt (Gleitschliff)  
poliert

**ES**  
**AM**  
**AP**

**Hinweis**

- siehe auch...
- Kreuzgriffschrauben 6335.4 (Kunststoff, Schraube Stahl) → Seite 553 / 555
  - Kreuzgriffschrauben 6335.5 (Kunststoff, Schraube Edelstahl) → Seite 553 / 555
  - Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5334 / GN 5334.4 → Seite 545
  - Edelstahl-Flügelschrauben GN 433 → Seite 582
  - Edelstahl-Flügelschrauben GN 835 → Seite 579

2.2

2.3

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)		1	Werkstoff
		2	d <sub>1</sub>
		3	d <sub>2</sub>
		4	Länge l
<span style="color: red;">1</span> <span style="color: red;">2</span> <span style="color: red;">3</span> <span style="color: red;">4</span> <b>GN 6335.4-SG-50-M10-35</b>			

2.4

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)		1	Werkstoff
		2	d <sub>1</sub>
		3	d <sub>2</sub>
		4	Länge l
<span style="color: red;">1</span> <span style="color: red;">2</span> <span style="color: red;">3</span> <span style="color: red;">4</span> <b>GN 6335.5-AP-40-M8-20</b>			



• Die Schraube ist eingeschraubt und durch Querstift gesichert.

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883

• **RoHS**