



1 **2**

d ₁	l ₁ Nennlänge										d ₂	d ₃	l ₂	l ₃ ±0,3	sw ₁	sw ₂
M 3	3	4	5	6	8	10	-	-	-	-	1,9	1,5	0,5	0,8	1,5	1,5
M 4	4*	5*	6	8	10	12	16	20	-	-	2,5	2	0,5	1	2	1,5
M 5	5*	6*	8	10	12	16	20	25	-	-	3	3	0,5	1	2,5	2,5
M 6	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	4	3,5	1	1,3	3	3
M 8	8	10*	12	16	20	25	32	40	50	63	6	5	1,5	1,6	4	4
M 10	16	20	25	32	40	50	63	80	-	-	8	6,5	2	1,9	5	5
M 12	20	25	32	40	50	63	80	100	-	-	10	8	2	2,1	6	6

* Diese Längen sind nur mit MS-Zapfen lieferbar.

Ausführung

- Schraube Stahl
 - Festigkeitsklasse 5.8
 - brüniert
- Druckzapfen
 - Messing **MS**
 - Kunststoff (Polyacetal POM) **KU**
- Festigkeitswerte von Schrauben → Seite 1874
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

3

Hinweis

Gewindestifte GN 913.3 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.

siehe auch...

- Gewindestifte GN 913.2 (mit gehärtetem Druckzapfen) → Seite 944
- Kugelspannschrauben GN 605 (mit abgeflachter Kugel) → Seite 946
- Gewindestifte GN 913.6 (mit Haltemagnet) → Seite 1795

Bestellbeispiel

GN913.3-M6-20-MS

1	d ₁
2	l ₁
3	Werkstoff (Druckzapfen)